

# SYSTEM COMPARE

## システム機能・仕様アイコン一覧表

機能・仕様		◎ …… 標準装備	○ …… モード選択式	□ …… オプション	— …… 必要無しまたは該当せず	
SCIBORG 機種番号:		RS220   RS240	RS330   RS550	540HB   540HS	640HB   640HS	310B
SCIBORG 本体価格 (消費税別) →		¥25,000	¥25,000   ¥30,000	オープン   オープン	オープン   オープン	オープン
本体・リモコン仕様	電子パワーサイレン(別置)	車両ホーン	車両ホーン	KB22-1   KR22-1	KB22-1   KR22-1	KB24-1
	音圧	↑	↑	125dB	125dB	125dB
	音色	↑	↑	BEEP 1音色	BEEP 1音色	BEEP 1音色
	警報時間 & 警告時間	30秒 & —	30秒 & 2秒	30秒 & 2秒	30秒 & 2秒	30秒 & 2秒
	バッテリー断線警報	□	□	◎   —	◎   —	◎
	デジタルリモコン(ページャー含む)	—	—	□	□	2個 (1.8m防水)
	ローリングコード	—	—	—	—	7,378京通
	特定小電力	—	—	—	—	—
	リモコン電池寿命	—	—	—	—	約1年
	リモコン電池	—	—	—	—	CR2032: 2個
	登録可能リモコン数	—	—	4 □	4 □	3
本体機能	純正キーレス、スマートキー連動	—	◎	◎	◎	—
	システム待機時消費電流	4mA	4mA   9mA	15mA   9mA	14mA   8mA	30mA
	システム警報時消費電流	100mA	100mA	最大 1 A	最大 1 A	最大 1 A
	本体使用周囲温度	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C
	本体 & サイレン・防水構造	—	—	IP40 & IP54	IP40 & IP54	IP40 & IP54
	新保安基準適合	—	—	◎	◎	—
	威嚇用LED(赤)	HMLD-R 注3	HMLD-R	PBS-90L	PBS-90L	L-318
	機能設定スイッチ	—	—	◎	◎	—
	チャープ音動作確認 ON/OFF	—	—	○ ワンタッチ	○ ワンタッチ	○ ワンタッチ
	アンサーバック通知機能	—	—	□	□	—
	メモリー機能	—	◎	◎	◎	◎
プロテクト方式	セクターメモリー	—	—	◎	◎	—
	ハイセキュリティサイレンストップ	—	—	□	□	◎
	オートアーム	—	—	○	○	○
	オートリアーム	—	—	○	○	○
	パニックサイレンモード	—	—	□	□	○
	エラーチャープ®	—	—	◎	◎	◎
	SBS迷惑防止(セクターバイパス®)	—	◎	◎	◎	◎
	バイパス回数: センサー警報・センサー警報・ドア・IG	—	10・10・5・10	10・10・5・10	10・10・5・10	10・10・5・10
	強制解除	—	◎	◎	◎	◎
	リセットコードプログラミング	—	—	○	○	○
	エンジンスターター装着車対応	—	—	○ 注1	○ 注1	○
出力	ターボタイマー装着車対応	—	—	○ 注1	—	○
	車速連動ドアロック	—	—	○ 注3	—	—
	サイレントモード™	—	—	—	□	○
	(ショック)センサーバイパス®モード	—	○	○	○	○
	ダイレクトドアロック	—	—	□	—	○
	バレーモード®	—	—	○	○	—
	車両状況確認	—	—	□	□	—
	DIGI∞LINK® (デジタル・リンク)	◎	◎	◎	—	—
	赤外線式 2段階衝撃センサー	—	□   ◎	◎	◎	◎
	ドアオープンプロテクト(-)	—	◎	◎	◎	◎
	イグニッションプロテクト	—	◎	◎	◎	◎
インテリジェントIGプロテクト® (IIP)	—	—	○	○	○	
デュアルプロテクト®	—	□   ◎	◎	◎	◎	
トランクオープンプロテクト	—	◎	◎	注2	◎	
ボンネットオープンプロテクト	—	—	注2	注2	注2	
スタータキルイモビライザー	—	—	□	□	◎3ポイント	
レジェーム機能	—	—	◎	◎	◎	
イモビカッター妨害機能	◎	◎	□ 注5	□ 注5	—	
GWA® 車両コントロール出力	—	—	◎	◎	◎	
ハザードフラッシュ® 出力	◎ 注3	◎ 注4	◎ 注3	スモール(-)	◎	
ドアロックコントロール出力	—	—	□ 注3	□	◎ (-)	
IGオン中ドア開警告(ハザード点滅)	—	—	○ 注3	—	—	
イクステリア・イルミネーション	—	—	○ 注3	○	○	
外部出力(トランクリリース)	—	—	□ 注3	□	—	
リモートスタート中確認動作	—	—	○ 注3	○	○	

● システムの取付には、車両電装及び盗難警報器に関する専門的な知識と経験が必要です。  
 ● ドアロックコントロールは、車種により別途オプションが必要になる場合があります。  
 ● 取り付けの可否に関しては取扱店にお問合せください。  
 ● 純正アラーム装着車ではドアロックコントロール機能はご利用頂けません。  
 ● 他社CAN-BUS製品と併用した場合、信号等の干渉により双方の一部またはすべての機能が正常に動作しない場合があります。  
 ● 装着車両はバッテリーの充電不足にならないよう1週間に1度、数時間以上運転してください。また、容量の大きなものへの交換や定期的なチェックをお勧めします。  
 ● スマートキーとページャーリモコンが密着すると電波干渉により車両に認識されずドアのロック/アンロックやエンジン始動ができない場合があります。スマートキーとページャーリモコンは10cm程度離して使用してください。  
 注1: エンジン作動中に純正キーレスリモコン操作ができない車両ではエンジンスターター、ターボタイマー使用中のセット/解除はできません。  
 注2: 本体のドア検知線及びドア配線キット、ボンネットスイッチ等を使用する事で利用可能となります。  
 注3: 車両により機能しない場合があります。  
 注4: 200系ハイエース、レジアスエースは別途オプションKCM-1が必要  
 注5: トヨタ車のみ追加可能